

NEMESIS® QUATTRO IP ELEKTROGITTERGERÄT

Technisches Datenblatt

Produkt Nr.	NEMQUA203
Bezeichnung	Nemesis® Quattro IP
Anteilsklasse	I
Garantie	3 Jahre
Wirkungsbereich	480 m ² (freihängend) – 240 m ² (wandmontiert)
Spannung	220-240V
Frequenz	50-60Hz
Schutzart	24
Temperatur der Betriebsumgebung	0 to + 40°C*
Leistungsaufnahme	66W
Hochspannungsgitter/Stromstärke	4300V / 6.5mA
Röhren (Anzahl/Referenznr./Bezeichnung)	4 / TUB14W471 / 14 Watt 53cm lang T5 Quantum® bruchgeschützt
Netzkabel	FESTVERDRAHTET/ H05RN-F KEIN STECKER
Abmessung des Geräts mm	H420 x B650 x T180
Abmessung der Verpackung	H485 x B740 x T275
Gewicht des Geräts	12,0 kg
Gewicht verpackt	14,0 kg

* empfohlene Betriebstemperatur, sollte sie über- oder unterschritten werden, kann dies die Funktion des Geräts beeinträchtigen.

Das Nemesis® Quattro IP entspricht den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC. Das Gerät hat das CE Zeichen.

Zusätzlich entspricht das Nemesis® Quattro IP Gerät folgenden internationalen Sicherheitsstandards:

EN 55014-1:2006	Elektromagnetische Verträglichkeit. Anforderungen für Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Geräte. Störaussendung.
EN 55014-2:1997	Elektromagnetische Verträglichkeit. Anforderungen für Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Geräte. Störaussendung.
EN 61000-3-2:2006	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme.
EN 60335-1:2012	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 60335-2-59:2003	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-59: Besondere Anforderungen für Insektenvernichter

Leiter der technischen Abteilung

Unterschrift:

Stand: Dezember 2017, Druckdatum 26/02/2019



PestWest Electronics Limited
Wakefield Road
Ossett
West Yorkshire
WF5 9AJ United Kingdom
Email: info@pestwest.com
Website: www.pestwest.com