

## Taubenabwehr - Seil-Systeme · Spezielle Einsatzbereiche · PIXX® - Trägerelement für Blitzableiter · PI3235

www.aks-schulz.de · 13.09.2021

► [www.aks-schulz.de/taubenabwehr-seilssysteme-PI3235-traegerblitzableiter.html](http://www.aks-schulz.de/taubenabwehr-seilssysteme-PI3235-traegerblitzableiter.html)

### ⊙ PIXX® - Trägerelement für Blitzableiter


PIXX® - Trägerelement für für Blitzableiter ist aus Edelstahl hergestellt und wird an Blitzableitern montiert.

Durch Edelstahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den Trägerelementen gespannt werden, wird das Absitzen der Tauben wirksam verhindert.

Der Abstand von Trägerelement zu Trägerelement sollte maximal 1,0 - 1,5 m betragen, die Seillänge pro Feder maximal 2-3 m, da sonst das Seil mit der Zeit zu stark durchhängt.

(siehe auch ► [Montageanleitung](#))

(siehe auch ► [Zubehör](#))



| Artikel-Nr.          | PI3235                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Durchmesser / Höhe   | 4,0 mm / 100 mm                                         |
| Material             | Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt |
| Anzahl Pins          | 2                                                       |
| Basis Länge x Breite | 60 x 20 mm                                              |
| Verpackung           | einzel                                                  |

