

## TITAN® 300 ELEKTROGITTERGERÄT

### Technisches Datenblatt

Produkt Nr.	TIT300004 (014) / TIT300104 (114)
Bezeichnung	Titan® 300 Weiß/Edelstahl
Anteilsklasse	I
Garantie	3 Jahre
Wirkungsbereich	180 m <sup>2</sup> (freihängend) – 90 m <sup>2</sup> (wandmontiert)
Spannung	230V
Frequenz	50Hz
Schutzart	20
Temperatur der Betriebsumgebung	0 to +40°C *
Leistungsaufnahme	50W
Hochspannungsgitter/Stromstärke	3800 V / 9 mA max
Röhren (Anzahl/Referenznr./Bezeichnung)	2 / TUB15W490 / 15W 45cm lang T8 Quantum® bruchgeschützt
Netzkabel	IEC / HO5RN-F
Abmessung des Geräts mm	H330 x B495 x T135
Abmessung der Verpackung	H385 x B555 x T185
Gewicht des Geräts	7,5 kg
Gewicht verpackt	8,0 kg

\* empfohlene Betriebstemperatur, sollte sie über- oder unterschritten werden, kann dies die Funktion des Geräts beeinträchtigen.

Das Titan® 300 entspricht den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC. Das Gerät hat das CE Zeichen.

### Zusätzlich entspricht das Titan® 300 Gerät folgenden internationalen Sicherheitsstandards:

- EN 55014-1:2000 Elektromagnetische Verträglichkeit. Anforderungen für Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Geräte. Störaussendung.
- EN 55014-2:1997 Elektromagnetische Verträglichkeit. Anforderungen für Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Geräte. Störaussendung.
- EN 60335-1:2002 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
- EN 60335-2-59:2003 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-59: Besondere Anforderungen für Insektenvernichter

Leiter der technischen Abteilung

Unterschrift:



*PestWest Electronics Limited  
Wakefield Road  
Ossett  
West Yorkshire  
WF5 9AJ United Kingdom  
Email: info@pestwest.com  
Website: www.pestwest.com*

Stand: Dezember 2017, Druckdatum 26/02/2019