

TECHNISCHES UND SICHERHEITSDATENBLATT PEST DEFENDER

1. PRODUKT UND HERSTELLER

Handelsname:	Pest Defender
Vorbereitungsdatum:	11/2024
Verwendung:	Nagetierbekämpfung
Hergestellt in Spanien mit Akron-Technologie von:	Barlesa s.l. P.I. Molí d'en Fonolleda, C/ del treball, 8-10. CP 08186 Lliçà d'Amunt. Spanien
Produktbeschreibung:	Edelstahlfasern EN 1.4113 und flammhemmende Recycling-Polyesterfasern
Gewicht:	1800 g/m2 +/- 10%
Dicke:	14 mm +/- 10%
Reißfestigkeit UNE-EN ISO 13937-2:	45 Newton
Zugfestigkeit UNE-EN ISO 13934-1:	27 Newton
Dehnung UNE-EN ISO 13934-1:	42%

2. ZUSAMMENSETZUNG

Edelstahlwollfaser-Querschnitt:	39% = zwischen 0,1 und 0,11 mm 35% = zwischen 0,09 und 0,1 mm 26% = zwischen 0,08 und 0,09 mm
Edelstahlfaserlänge:	Von 60 bis 120 mm
PES-Filamentquerschnitt:	30% 4 dtex 70% 17 dtex
PES-Faserlänge:	70% 51 mm 30% 64 mm
Edelstahlanalyse:	% C 0,03 % SI 0,34 % MN 0,93 % P 0,02 % S 0,10 % CR 16,07 % MO 0,90 % NI 0,27

3. SICHERHEITSDATENBLATT

Es wird empfohlen, beim Umgang mit dem Produkt Schutzbrille und schnittfeste Handschuhe zu tragen.

Toxikologische Klassifizierung nicht anwendbar.